

Ausschreibungstexte

GEROblanco® Kanalrohr

Kanalrohr aus PE 80 mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung, mit integrierter heller Innenschicht zur optimalen Lichtreflexion bei TV-Inspektion gemäss DIN 8074/8075 sowie DIN EN 12666. VSA-Zulassung Q+ Nr. 11020.

Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen erfolgt nach den Anforderungen der gültigen technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss den aktuellen technischen Informationen des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohre sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat

HakaGerodur Kanalrohr GEROblanco®.

Hersteller

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
Postfach
CH-8717 Benken
Telefon: + 41 55 293 25 25
Telefax: + 41 55 293 25 26
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch
Internet: www.hakagerodur.ch

GEROblanco® Kanalrohr

Rohrabmessung _____ mm, SN _____

o geliefert als Stange

_____ m liefern und fachgerecht nach SIA / VKR und einschlägigen Verlegerichtlinien als Kanalrohr

verlegen: _____ CHF/m

Ausschreibungstexte

GEROblanco® Sickerrohr

Sickerrohr aus PE 80 mit angeformter Steckmuffe und Lippendichtung gemäss DIN 8074/8075 sowie DIN EN 12666. Die Sickerrohre verfügen standartmässig über Löcher d=10 mm, welche in 4 Lochreihen im Abstand von 145 mm über den oberen Drittel des Aussenumfangs angeordnet sind.

Die Rohrleitungsverbindungsstellen sind gemäss den aktuellen technischen Informationen des Rohrherstellers auszuführen. Die Rohre sind auf der Baustelle entsprechend den Richtlinien des Rohrherstellers und des VKR zu lagern und zu transportieren.

Fabrikat

HakaGerodur Sickerrohr GEROblanco®.

Hersteller

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
Postfach
CH-8717 Benken
Telefon: + 41 55 293 25 25
Telefax: + 41 55 293 25 26
E-Mail: sekretariat@hakagerodur.ch
Internet: www.hakagerodur.ch

GEROblanco® Sickerrohr

Rohrabmessung _____ mm, SN _____

- geliefert als Stange
- gelocht
- geschlitzt (Sonderanfertigung)

_____ m liefern und fachgerecht nach SIA und einschlägigen Verlegerichtlinien als Sickerrohr

verlegen: _____ CHF/m