

TOLERANZEN

Vollkunststoffrohr im Schutz- / Wellrohr MPP PE-RT / EVOH / PE-RT II

Vollkunststoffrohr im Schutz- / Wellrohr MPP PE-Xc / EVOH / PE-Xc

Artikel	Dimension	Aluminium	Ø Aussen	Toleranz	Ø Innen	Toleranz	Wandstärke	Toleranz	Ovalität Stangen *)	Ovalität Ringbunde *)
	Nennmass	Nenndicke	Pipe Test		Pipe Test		Pipe Test		Pipe Test	Pipe Test
MPP im Schutz- / Wellrohr (PE-RT / PE-Xc)	14.0 × 2.00	–	14.00	+ 0.30 / – 0	9.70	+ 0.30 / – 0	2.00	+ 0.30 / – 0	max. 1.00	max. 1.80
	16.0 × 2.00	–	16.00	+ 0.30 / – 0	11.70	+ 0.30 / – 0	2.00	+ 0.30 / – 0	max. 1.00	max. 1.80
	20.0 × 2.00	–	20.00	+ 0.30 / – 0	15.70	+ 0.30 / – 0	2.00	+ 0.30 / – 0	max. 1.20	max. 2.00
	25.0 × 2.50	–	25.00	+ 0.30 / – 0	19.70	+ 0.30 / – 0	2.50	+ 0.30 / – 0	max. 1.20	max. 2.00

*) Richtwerte

Alle Abmessungen und Toleranzen gemäss den Richtlinien von HakaGerodur / Gerodur gemessen