



Objekt: _____
 Kunde: _____
 Ansprechperson: _____

Sammler/Verteiler
 Anzahl Anschlüsse ab 37 Stk.: _____
 (z.B. 37 Stk. = 37x Vorlauf + 37x Rücklauf)

Anschlüsse ø 32
 ø 40
 ø 50

Gesamtvolumenstrom: _____ m³/h

Verteileranschlüsse: Kugelhahn
 Sammleranschlüsse: Inline-Setter (5-42 l/min)
 Inline-Setter (20-70 l/min)
 Hyline-Setter (10-25 l/min)
 Hyline-Setter (20-60 l/min)
 Kugelhahn

Hauptabgang Aussendurchmesser: ø _____ mm

Dimensionierung Sammler/Verteiler:

SAVE 97 ≤ 7.9 m³/h
 SAVE 125 ≤ 19.6 m³/h
 SAVE 180 ≤ 48.4 m³/h
 SAVE 250 ≤ 118.4 m³/h

Entlüftung: Autom. Manuell Keine
 Hauptabspernung: Ja Nein

Abdeckung (Klasse): A15 verschraubt
 B125 verschraubt
 D400 lose mitgeliefert

Optionen: Niveauanpassung vor Ort
 Domabdichtung gegen Grundwasser
 Thermomanometer
 Beleuchtung Stablampe