

GEROtherm® Pieux énergétiques

Tuyau GEROtherm® en PE100-RC (avec une résistance aux fissures sous contrainte fortement accrue) noir, SDR11 / PN16. Preuve de l'aptitude à l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8 760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100).

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,
Livraison sous forme de bobine

Dimension du tuyau : de 25 x 2,3mm
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m
Point n° :
Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 32 x 3,0 mm
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m
Point n° :
Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm
longueur de livraison : 50m, 100m, 200m
Point n° :
Beaucoup :.....

Note : Autres longueurs disponibles sur demande

GERO[®]therm[®], Pieux énergétiques ,sondes courtes, registres

Tube GERO[®]therm[®] PE100-RC (avec une résistance aux fissures sous contrainte fortement accrue) noir, SDR11 / PN16. Preuve de l'aptitude à l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8 760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100). Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075, Livraison sous forme de courtes sondes ou de registres.

En tant que sondes courtes : de 25 x 2,3mm

Durée de livraison : selon les besoins

Point n° :

Beaucoup :.....

En tant que sondes courtes : en 32 x 3,0 mm

Durée de livraison : selon les besoins

Point n° :

Beaucoup :.....

En tant que sondes courtes : en 40 x 3,7 mm

Durée de livraison : selon les besoins

Point n° :

Beaucoup :.....

Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 25 x 2,3mm

Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m

Point n° :

Beaucoup :.....

Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 32 x 3.0mm

Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m

Point n° :

Beaucoup :.....

Comme registre "W" ou "WV" ou "WW" : en 40 x 3,7mm

Longueur de livraison : selon les besoins, par exemple en "W" 14-12-14m

Point n° :

Beaucoup :.....