

GEROtherm® UNI-FIX

Comme adaptateur de poids pour la fixation universelle de poids ainsi que pour la fixation des pieds de sonde double-U GEROtherm® 32-43mm
Charge maximale : 100 kg.

Sans sécurité mécanique
Longueur d'environ 230 mm
N° d'article : 104606
Quantité :pcs.

UNI-FIX 2020
Longueur d'environ 245 mm
N° d'article : 113284
Quantité :pcs.

GEROtherm® support pour poids de 50mm

Comme adaptateur de poids pour la fixation universelle de poids ainsi que pour la fixation des pieds de sonde double-U GEROtherm® 50mm.
Compatible avec le poids d'extension 20 kg (104644)
Charge maximale : 300 kg.

Sans sécurité mécanique
Longueur d'environ 230 mm
N° d'article : 104606
Quantité :pcs.

GEROtherm® PUSH-FIX

Adaptateur de poids pour l'installation des pieds de sonde GEROtherm® (32-43mm) avec support de tige.
Max. Force d'impact : 2'000 kg.

Simple-U 32 mm
Longueur environ 370 mm
Diamètre extérieur avec déflexion:
environ 94 mm
Art. no. : 108139
Quantité :pcs.

Simple-U 35 mm REX
Longueur environ 370 mm
Diamètre extérieur avec déviation:
environ 96 mm
N° art : 108140
Quantité :pcs.

Simple-U de 40 mm
Longueur environ 385 mm
Diamètre extérieur avec déflexion:
environ 112 mm
Numéro d'art : 108141
Quantité :pcs.

Simple-U 43 mm REX
Longueur environ 385 mm
Diamètre extérieur avec déflexion:
environ 112 mm
N° art : 108143
Quantité :pcs.

Double-U 32 mm
Longueur environ 370 mm
Diamètre extérieur avec déviation:
environ 100 mm
N° art : 108144
Quantité :pcs.

Double-U 35 mm REX
Longueur environ 370 mm
Diamètre extérieur avec déviation:
environ 105 mm
N° art : 108146
Quantité :pcs.

Double-U 40 mm
Longueur environ 385 mm
Diamètre extérieur avec déflexion:
environ 118 mm
Art. no. : 108147
Quantité :pcs.

Double U 43 mm REX
Longueur environ 385 mm
Diamètre extérieur avec déviation:
environ 120 mm
N° art : 108149
Quantité :pcs.

23 INTERFACE GEROtherm

Pour un montage facile de l'étrier en combinaison avec le GEROtherm®
PUSH-FIX
Longueur environ 635 mm
Art. no. : 108157
Quantité :pcs.