

**GEROthem® industrielles tubes de raccordement pour sondes géothermiques / distributeurs**

Tuyau de raccordement en tube GEROthem® pour une installation sans lit de sable en PE 100-RC, (tubes avec propriétés de protection) noir, SDR11 / PN16. Preuve de l'aptitude à l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8,760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm<sup>2</sup>, 2 % Arkopal N-100).

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison en barres de 5m ou 10m

Diamètre des tuyaux : de 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 250mm

Point n° : .....

Beaucoup :.....

**GEROthem® industrielles tuyaux de raccordement pour les sondes/distributeurs géothermiques**

Tuyau de raccordement en tube GEROthem® pour la pose sans lit de sable en PE100-RC, (tubes avec propriétés de protection) noir, SDR 11/PN 16. Preuve d'aptitude à la pose sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8,760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm<sup>2</sup>, 2 % Arkopal N-100).

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison sous forme de bobine

Dimension du tuyau : de 25 x 2,3mm

longueur de livraison : 50m, 100m, 200m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 32 x 3.0mm

longueur de livraison : 50m, 100m, 200m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7mm

longueur de livraison : 50m, 100m, 200m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimensions des tuyaux : de 50, 63, 75, 90mm

longueur de livraison : 50m, 100m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Note : Autres longueurs sur demande

**GEROthem® Anergie tuyaux de raccordement pour sondes géothermiques / distributeurs**

Tuyau de raccordement en tube GEROthem® pour une installation sans lit de sable en PE 100-RC, (tubes avec propriétés de protection) noires avec bandes violettes, SDR11 / PN16. Preuve de l'aptitude à l'installation sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8,760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm<sup>2</sup>, 2 % Arkopal N-100).

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison en barres de 5m ou 10m

Diamètre des tuyaux : de 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 250mm

Point n° : .....

Beaucoup : .....

**GEROthem® Anergie tuyaux de raccordement pour les sondes/distributeurs géothermiques**

Tuyau de raccordement en tube GEROthem® pour la pose sans lit de sable en PE100-RC, (tubes avec propriétés de protection) noires avec bandes violettes, SDR 11/PN 16. Preuve d'aptitude à la pose sans lit de sable par FNCT selon DVS 2203-4 supplément 2 (durée de vie minimale requise de > 8,760h pour chaque lot de matière première, conditions d'essai : 80°C, 4 N/mm<sup>2</sup>, 2 % Arkopal N-100).

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison sous forme de bobine

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7mm

longueur de livraison : 50m, 100m, 200m

Point n° : .....

Beaucoup : .....

Dimensions des tuyaux : de 50, 63, 75, 90mm

longueur de livraison : 50m, 100m

Point n° : .....

Beaucoup : .....

Note : Autres longueurs sur demande

**GEROthem® industrielles tuyaux de raccordement -RT pour sondes/distributeurs géothermiques**

Tuyau de raccordement Tuyau GEROthem® en PE100-RT-RC, noir, SDR11/PN16.

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075, Livraison sous forme de bobine

Dimension du tuyau : de 32 x 3,0 mm

longueur de livraison : 50m ou 100m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm

longueur de livraison : 50m, 100m ou 200m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 50 x 4,6 mm

longueur de livraison : 50m, 100m ou 200m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Livraison sous forme de barres

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm

longueur de livraison : 5m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 50 x 4,6 mm

longueur de livraison : 5m

Point n° : .....

Beaucoup :.....

**GEROtherm® Anergie tuyaux de raccordement -RT pour sondes/distributeurs géothermiques**

Tuyau de raccordement Tuyau GEROtherm® en PE100-RT-RC, noires avec bandes violettes,  
SDR11/PN16.

Exigences de masse et de qualité selon la norme DIN 8074/8075,  
Livraison sous forme de bobine

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm  
longueur de livraison : 50m, 100m ou 200m  
Point n° : .....  
Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 50 x 4,6 mm  
longueur de livraison : 50m, 100m ou 200m  
Point n° : .....  
Beaucoup :.....

Livraison sous forme de barres

Dimension du tuyau : de 40 x 3,7 mm  
longueur de livraison : 5m ou 10m  
Point n° : .....  
Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 50 x 4,6 mm  
longueur de livraison : 5m ou 10m  
Point n° : .....  
Beaucoup :.....

Dimension du tuyau : de 63 x 5,8 mm  
longueur de livraison : 10m  
Point n° : .....  
Beaucoup :.....