



Fiche technique **GEROtherm® PUSH-FIX**

PUSH-FIX pour
simple et double U

GEROtherm® PUSH-FIX pour sondes géothermiques GEROtherm®

Matériau	Acier de construction
Construction	Bélier et adaptateur de poids pour l'installation des pieds de sonde GEROtherm® avec montage sur tige. ▪ Logement pour sonde géothermique UL 32, simple U (108139)* ▪ Logement pour sonde géothermique UL 35 REX, simple U (108140)* ▪ Logement pour sonde géothermique UL 40, simple U (108141)¹ ▪ Logement pour sonde géothermique UL 43 REX, simple U (108143)*² ▪ Logement pour sonde géothermique UL 32, double U (108144) ▪ Logement pour sonde géothermique UL 35 REX, double U (108146)* ▪ Logement pour sonde géothermique UL 40, double U (108147)¹ ▪ Logement pour sonde géothermique UL 43 REX, double U (108149)² ▪ Logement pour sonde géothermique UL 50, double U (119495) ▪ Logement pour sonde géothermique UL 50, simple U (119645) * (Pas géré en stock) / ¹ Egalement utilisable pour GEROtherm® FLUX de 43mm ² Egalement utilisable pour GEROtherm® FLUX de 53mm
Application	Comme bélier et adaptateur de poids pour l'enfoncement de sondes géothermiques GEROtherm®. Poids statique maximum 500 kg¹ Force d'impact maximale 2'000 kg ¹ Force de traction maximale selon l'essai de traction avec l'équipement de mesure de la traction HakaGerodur à 20° C. Il convient de prendre en compte les forces de traction dynamiques sur le chantier. Consignes d'installation: voir le manuel technique.
Mode de livraison	Emballage individuel avec instructions de montage et outillage. Logement fileté pour tige-bélier – M16.

Interface (108157)

PUSH-FIX pour simple U

PUSH-FIX pour double U

