



Fiche produit

BOUCHONS DE FERMETURE GEROtherm®

Bouchon de fermeture pour l'obturation pendant le processus de pressage

Tuyau DA32 PN16/Tuyau DA40 PN16/

Tuyau DA40 VARIO (jusqu'à PN20)

Tuyau DA40 PN20 / Tuyau DA43 FLUX

Tuyau DA50 PN16

BOUCHONS DE FERMETURE GEROtherm® (obturation temporaire)

Pour l'obturation pendant le processus de pressage



- Pour le diamètre des tuyaux de sondes géothermiques GEROtherm®
- Montage extrêmement simple et rapide avec un marteau
- Manipulation sécurisée grâce à une insertion à fleur
- Aucun outil spécial nécessaire
- Fermeture indiquée par la couleur blanche du matériau
- Utilisation multiple possible grâce à un démontage facile (après un raccordement horizontal).
- Aucune augmentation du diamètre des tuyaux, aucun dépassement et ainsi aucune zone dangereuse lors du démontage des tubages.
- Résistant à une pression de 5 bars.

Application: Pour l'obturation temporaire des tuyaux de sondes en polyéthylène

Mode de livraison:	DA32 PN16	Article no. 117456
	DA40 PN16	Article no. 117457
	DA40 VARIO (jusqu'à PN20)	Article no. 117457
	DA40 PN20	Article no. 117458
	DA43 FLUX	Article no. 119835
	DA50 PN16	Article no. 119660

Matériau du bouchon: polyoxyméthylène (POM)

Unité d'emballage:

	<u>Poids/carton</u>
Bouchon de fermeture DA32 PN16: 200 pcs (1x sachet de 200 pcs) dans un carton de 30 x 20 x 12 cm	env. 3,8 kg
Bouchon de fermeture DA40 PN16: 200 pcs (1x sachet de 200 pcs) dans un carton de 40 x 30 x 12 cm	env. 6,0 kg
Bouchon de fermeture DA40 PN20: 200 pcs (1x sachet de 200 pcs) dans un carton de 40 x 30 x 12 cm	env. 5,4 kg
Bouchon de fermeture DA43 FLUX: 40 pcs (1x sachet de 40 pcs) dans un carton de 29 x 20 x 10 cm	env. 1,6 kg
Bouchon de fermeture DA50 PN16: 30 pcs (1x sachet de 30 pcs) dans un carton de 29 x 20 x 10 cm	env. 1,5 kg