



Fiche technique

**GEROthem® UNI-FIX 2020**

---

UNI-FIX 2020 pour sonde géothermique GEROthem®  
double-U  
de 32 - 53

## GEROthem® UNI-FIX 2020 pour sondes géothermiques GEROthem® double-U de 32 - 53

Matériau	Acier de construction
Construction	<p>Adaptateur de poids UNI-FIX 2020 disponible pour toutes les sondes géothermiques des types <b>DUPLEX</b><sup>1</sup>, <b>VARIO</b> et <b>FLUX</b> d'un diamètre de d 32mm à d 53mm et dans les versions <b>-REX</b> et <b>-RT</b> pour une fixation de poids universelle. Avec une sécurité mécanique supplémentaire similaire au système de musculation GEROthem®. Les goupilles sont fournies préassemblées avec l'UNI-FIX 2020</p> <p>Diamètre de perçage pour poids d'extension 20 kg (104644) ø 13,8 mm  Diamètre de perçage pour poids externes ø 12,0 mm</p> <p>Réf. article UNI-FIX 2020 (113284)  <sup>1</sup>Pour DUPLEX de 50mm, voir système de fixation déparé</p>
Application	<p>Comme adaptateur de poids pour l'enfoncement de sondes géothermiques GEROthem®</p> <p>Poids maximum 100 kg.</p> <p>Aucun outil nécessaire pour le montage sur les sondes géothermiques GEROthem®.</p>
Mode de livraison	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuel y compris deux goupilles préassemblées</li> <li>▪ par lot (déballé)</li> </ul>

